

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE, Mun. Bistrita, Loc. Viisoara,
 Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

961220 Poarta handbal

1. Parametri tehnici si functionali

Poarta handbal 3x2m
 fabricata din profil de aluminiu de 80x80 mm.
 Adancimea portii este de 1,25m conform reglementarilor IHF.
 Profunzilele din spatel portilor sunt fabricate tot din aluminiu.
 Partea de jos este din profile dreptunghiulare cu dimensiunea de 75x50 mm.
 profile sunt prevazute cu canale speciale pentru prinderea plasei.
 Carligele din plastic pentru prinderea plasei sunt incluse.
 Partile laterale sunt din teava rotunda de aluminiu de 50mm cu perete de 3mm ramforsate.
 Poarta este vopsita in campuri argintiu cu negru in conformitate cu normele IHF.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Garantie minima 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

961221 Cos baschet

1. Parametri tehnici si functionali

Panou baschet plexiglas, transparent, 180 x 105 cm
 Panou baschet plexiglas, transparent;
 Dimensiune 180 x 105 cm;
 Grosime 10 mm;
 Marcaje albe;
 Fabricat din plexic, transparent;
 Cu decupaj pentru inel;
 Conform reglementarilor FIBA;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Garantie minima 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3
961222 Sistem volei

1. Parametri tehnici si functionali

Stalpi volei aluminiu profil 120x100mm certificati EN1271

Specificatii produs:

material: profil aluminiu oval 120x100 mm cu ramforsari interioare

sistem de tensionare cu reglare a inaltimii fileului

socluri (cupe) pentru impamantare cu capace incluse

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Garantie minima 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

961223 Set plasa de protectie teren sport

1. Parametri tehnici si functionali

DIMENSIUNE: 41X21 M

Plasa protectie polietilena HD, fir 2,0 mm ochiuri 150x150 mm.

Este recomandata pentru acoperirea ca tavan a locurilor de joaca , terenurilor de fotbal ,handbal , potrivita pentru exterior si interior

Este stabilizata la razele UV , impermeabile, cu o rezistenta foarte mare .

Ochiurile de plasa sunt patrute cu dimensiunea de 150 x 150 mm .

Grosimea firului 2 mm , contine 30 monofilamente rasucite , fabricata cu nod , culoare verde .

Plasele sportive sunt realizate la comanda in functie de dimensiunile cerute.

Caracteristici generale:

Plasa protectie polietilena HD, fir 2,0 mm ochiuri 150x150 mm

Firele sunt stabilizate la razele ultraviolete (UV).

Interval de temperatură: -30 ° / + 70 °

materialul nu putrezeste

Absorbția de umiditate: 0,1%

Rezistenta la abraziune

Rezistenta la acizii minerali

Rezistenta la acizii organici

Rezistenta la uleiuri

Greutate:27g/m2.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Garantie minima 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITAPROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL